## 3 Choix de l'emplacement

- N'installez pas l'appareil au-dessus d'un autre appareil qui pourrait l'endommager (par exemple, au-dessus d'une cuisinière susceptible de dégager de la vapeur et des graisses) ou dans une pièce fortement chargée en poussière ou dont l'atmosphère est corrosive.
- L'appareil doit être installé dans une pièce protégée du gel. Prenez les précautions qui s'imposent.
- Installez l'appareil de manière à garantir un enregistrement optimal de la température ambiante en le positionnant :
  - sur un mur intérieur de la pièce principale de l'habitation,
  - à 1.5 mètre du sol environ.
- N'installez pas l'appareil :
  - près de sources de chaleur comme des radiateurs, des murs de cheminée, des télévisions, des rayons solaires,
  - sur des murs froids,
  - entre des meubles, derrière des rideaux ou d'autres objets pouvant gêner l'enregistrement de l'air ambiant de la pièce,
  - près de courants d'air pouvant provenir de portes ou de fenêtres.
- Expliquez ces exigences à l'utilisateur de l'appareil.




Manuel d'installation réservé à l'usage exclusif des professionnels qualifiés



## 4 Consignes de sécurité et prescriptions

### 4.1 Consignes de sécurité

Toutes interventions à l'intérieur de l'appareil doivent être réalisées par un professionnel qualifié ou le Service Après-Vente Saunier Duval.

L'appareil ne doit être installé que par un professionnel qualifié et responsable du respect des normes et du règlement en vigueur.

Attention ! En cas d'installation incorrecte, il y a risque de choc électrique et d'endommagement de l'appareil.

### 4.2 Décrets, normes, directives

Lors de l'installation et de la mise en fonctionnement de l'appareil, les arrêtés, directives, règles techniques, normes et dispositions ci-après doivent être respectés dans leur version actuellement en vigueur :

- Norme NF C 15-100 relative à l'installation des appareils raccordés au réseau électrique.
- Norme NF C 73-600 relative à l'obligation de raccordement des appareils électriques à une prise de terre.

## 5 Installation de l'appareil

Toutes les cotes dans ce chapitre sont exprimées en mm.

### 5.1 Dimensions




### 5.2 Liste du matériel livré

L'appareil ExaCONTROL 7 est livré avec :

- 1 notice
- 1 sachet comprenant 2 vis de fixation avec chevilles
- 2 piles de type «AAA LR03»

Manuel d'installation réservé à l'usage exclusif des professionnels qualifiés