

VMC simple flux autoréglable

Groupe d'extraction simple flux **éolix**

AVANTAGES

- > **Groupe universel** : T3 à T7, 2 à 4 sanitaires,
- > **Economique** : consommation électrique réduite,
- > **Débits garantis**,
- > **NF VMC**.

DESCRIPTION

Système très compact destiné à renouveler l'air ambiant en maison individuelle, **EOLIX garantit les débits réglementaires. Il est conçu pour répondre à toutes les configurations du logement et pour fonctionner dans toutes les positions. Facilité d'installation** grâce à sa poignée de manutention, à son rejet en Ø 125 et à **sa cordelette de suspension**. **Configuration NF VMC** : ce groupe convient jusqu'à 4 sanitaires (toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bains (ou douches).



Conduits : longueurs maximales conseillées

REJET	CUISINE	SANITAIRES
2-3 m	6 m + 3 coudes	4 x 6 m + 3 coudes
2-3 m	3 m + 2 coudes	4 x 9 m + 3 coudes

Compensation possible d'un sanitaire sur l'autre sans excéder 15 m (par exemple, possibilité d'avoir 1 cuisine à 6 m, 2 sanitaires à 6 m, 1 sanitaire à 12 m).

CONSTRUCTION

Matière plastique. Moteur 2 vitesses monté sur roulements à billes avec protection thermique. 4 piquages sanitaires Ø 80 et 1 piquage cuisine Ø 125 équipés de régulateurs de débits (fixation des conduits sans collier). IP X2.

Livré avec 2 bouchons sur piquages sanitaires Ø 80.

Calibrage du débit cuisine par curseur.

Piquages sanitaires reconfigurables. Système breveté.

Alimentation : Mono 230V - 50 Hz. **GARANTIE 2 ANS**

CARACTERISTIQUES

Consommation électrique réduite : puissance pondérée pour la RT 2005 < 35 W-Th-C, 30 W en PV. Niveaux sonores conformes à la Nouvelle Réglementation Acoustique : Lw cuisine < 37 dB(A)

GRUPE EOLIX

REF	Poids kg	Condition. Palette	CODE
EOLIX SF	2,2	40	412 600

KIT EOLIX

REF	Composition du kit	Condition. palette	CODE
KIT EOLIX SF	1 groupe EOLIX 1 GB 125 N - 2 PB 80 N 1 inter. 2 vitesses	28	412 620
KIT EOLIX SFP (placo)	1 groupe EOLIX 1 GB 125 NP - 2 PB 80 NP 1 inter. 2 vitesses	28	412 621

ACCESSOIRE



Inverseur PV/GV

REF	CODE
I PV/GV	412 701

LA GAMME EOLIX



EOLIX SF - 412 600

KIT EOLIX SFP - 412 621

KIT EOLIX SF - 412 620